



仕 様	
積 載 荷 重	500 kg
荷 台 有 効 寸 法	2000 x 1500 m/m
昇 降 速 度	8 m/min
電 動 機	1.5 kw
電 源	三相200V
搬 送 室	H=1200(t1.6鋼板製・天井付)
揚 程	4000 mm
昇 降 方 式	ローラーチェーン方式
操 作 方 式	各階相互操作
搬 出 入 扉 (内)	セーフティーバー(LS付)
搬 出 入 扉 (外)	シート付ホールディング(トロック付)
昇 降 路	エキス/バンドメタル張り(#XS-42)
安 全 装 置	非常落下防止装置、チェーン緩み検知、扉インターロック機構付
除 外 工 事	1次側電源引込工事、PIT、開口、コーナアンクル

名 称	
制 作 組 数	1
製 図 年 月 日	
縮 尺	1/30(A2)
承 認 検 査 担 当 製 図	
ローラーチェーン式荷物用簡易リフト (エース WS-C 500型) (参考図)	
コトダ産業株式会社	
図 番	

※フオークリフトによる積み込みには対応しておりません。
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※簡易リフトは点検も義務づけられております。
 ※建築基準法には適合しておりません。