



仕 様	
積 載 荷 重	100 kg
荷 台 有 効 寸 法	780×790 mm
昇 降 速 度	4.5/50Hz 5/60Hz m/min
電 動 機	0.55 kw
電 源	単相100V
搬 送 室	
フェ ンス	H=800mm(格子タイプ)
揚 程	3300 mm
昇 降 方 式	ラックピニオン噛合方式
操 作 方 式	各階相互操作
搬出入扉 (内)	セフティバー(L、S付)
搬出入扉 (外)	観音扉(ロック付)
昇 降 路	安全槽(格子)
安 全 装 置	非常落下防止装置、 インターロック機構付
除 外 工 事	1次側電源引込工事、PIT、開口、 コーナーアングル

※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※建築基準法には適合していません。

名 称		制 作 組 数	
ラックアンドピニオン式荷物用簡易リフト (ラックリフター YV-2HB 型) (参考図)		1	
		製 図 年 月 日	
		縮 尺	1:20 (A2)
		承 認 検 図	担 当 製 図
コトダ産業株式会社		図 番	HP-YV-2HB_a