



仕	様
積 載 荷 重	240 kg
荷 台 有 効 寸 法	800×740 m/m
昇 降 速 度	6 m/min
電 動 機	0.75 kw
電 源	三相200V
フ ェ ンス	H=1200mm(格子タイプ)
階 高	3300 mm
昇 降 方 式	ラックピニオン噛合方式
操 作 方 式	各階相互操作
搬 出 入 扉 (内)	セーフティーバー(LS付)
搬 出 入 扉 (外)	観音扉(ロック付)
昇 降 路	安全柵(格子)
安 全 装 置	非常落下防止装置、扉インターロック
除 外 工 事	1次側電源引込工事 開口、コーナーアングル

名 称	制 作 組 数
ラックピニオン式荷物用簡易リフト	1

製 図 年 月 日	縮 尺	承 認 検 図 担 当	製 図
	1:20(A2)		

ラックピニオン式荷物用簡易リフト  
 (ラックリクター YV-4HA型)  
 (参考図)

三菱電機株式会社

※フオーリフトによる積み込みには対応しておりません。  
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。  
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。  
 ※簡易リフトは点検も義務づけられております。  
 ※建築基準法には適合しておりません。