



仕 様	
積 載 荷 重	240 kg
荷 台 有 効 寸 法	1030×1440×1200 mm
昇 降 速 度	5/50Hz 6/60Hz m/min
電 動 機	0.75 kw
電 源	三相200V
フェ ンス	H=1200mm
揚 程	3300 mm
昇 降 方 式	ラックピニオン噛合方式
操 作 方 式	各階相互操作
搬出入扉 (内)	セフティバー (LS付)
搬出入扉 (外)	シート付ホールディングゲート (ロック付)
昇 降 路	エキスパンドメタル張り (#XS-42)
安 全 装 置	非常落下防止装置、扉インターロック
除 外 工 事	1次側電源引込工事、開口、コーナーアングル PIT工事

名 称		制 作 組 数	
ラックアンドピニオン式荷物用簡易リフト (ラックリフター YV-4WC型) (参考図)		1	
		製 図 年 月 日	
		縮 尺	1:20 (A2)
		承 認 検 図	担 当 製 図
コトニ産業株式会社		HP-YV-4WC_s	

※フォークリフトによる積み込みには対応していません。
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※簡易リフトは点検も義務づけられています。
 ※建築基準法には適合していません。