

# 500~6000 kg

駐車場から高所作業用まで幅広いニーズに応えます。

「ポルティリフト」は、油圧アームを採用したリフトです。  
用途に合わせて選べる、各種タイプをラインナップ。

- テーブルの最低高を極めて低く設計。
- 昇降時、どの位置でも完全に停止できます。
- 油圧システムの合理化で、調整や操作が簡単。
- 様々な用途に対応できます。
- テーブル寸法が極めてワイドに作れます。
- プラットホームでのトラックの積み込みや積み下ろしの段差にも最適です。
- 右記(25ページ)掲載寸法以外でも製作可能です。

● 一段式



● 二段式



● 設置例 (一段式設置例：挟まれ防止ロールスクリーン付き)



● SPECIFICATIONS

1 段式 ポルティリフト仕様											
仕様	型式	PL1-1020-12-1	PL1-1020-12-2	PL1-1224-15-1	PL1-1224-15-2	PL1-1530-17-2	PL1-1530-17-4	PL1-2040-24-2	PL1-2040-24-4	PL1-2550-30-2	PL1-2550-30-4
テーブル寸法(mm)		1000×2000		1200×2400		1500×3000		2000×4000		2500×5000	
ストローク(mm)		1200		1500		1700		2400		3000	
最高高さ(mm)		1500		1800		2200		3050		3750	
最低高さ(mm)		300		300		500		650		750	
積載重量(kg)		1000	2000	1000	2000	4000	2000	4000	2000	4000	
上昇時間(sec)		33	34	29	45	30	46	29	49	58	
電動機(kw)		0.75	1.5	2.2		3.7		5.5			

2 段式 ポルティリフト仕様											
仕様	型式	PL2-1020-23-05	PL2-1020-23-1	PL2-1224-28-05	PL2-1224-28-1	PL2-1530-33-1	PL2-1530-33-2	PL2-2040-45-1	PL2-2040-45-2	PL2-2550-60-1	PL2-2550-60-2
テーブル寸法(mm)		1000×2000		1200×2400		1500×3000		2000×4000		2500×5000	
ストローク(mm)		2300		2800		3300		4500		6000	
最高高さ(mm)		2800		3400		4200		5750		7350	
最低高さ(mm)		500		600		900		1250		1350	
積載重量(kg)		500	1000	500	240	240	240	240	240	240	240
上昇時間(sec)		45	44	60	36	40		85		79	97
電動機(kw)		1.5	2.2		3.7	5.5		7.5			