



- 除外工事**
- (1) 1次側電源引込(リフトの再頂上部位置まで)
  - (2) 床開口工事、ハツリ及び取付後の床仕上工事、その他建物に付随する工事一切
  - (3) たて穴の防火区画による耐火構造の施工
  - (4) 煙感知器の設置(昇降路上部)
  - (5) 据付工事並びに調整に要する仮設電源工事及び電力無償供与
  - (6) 部品・据付材料の保管場所の無償貸与

仕 様	
積 載 荷 重	50 kg
かご有効寸法	700×700×800H m/m
昇 降 速 度	20 m/min
電 動 機	0.75 kw
電 源	3相 200V 50Hz
搬 送 室	ステンレス張り(SUS430)
フェ ンス	
揚 程	m/m
昇 降 方 式	バランスウエイト方式
操 作 方 式	各階相互操作
搬 出 入 扉 (内)	2枚中央上下開手動扉
搬 出 入 扉 (外)	2枚中央上下開手動扉
昇 降 路	アルミ粹ステンレス囲い(SUS430)
安 全 装 置	インターロック装置
除 外 工 事	別記の通り

記号	名 称	材質	個数	重量	備考
	小荷物専用昇降機		制作組数	1	
			製図年月日	2021/11/1	
	ペトリフト AL700型		縮 尺	1/20	
	参考図		承認	検図	担当 製図
					W W
	<b>ワタベ産業株式会社</b>	図番	HP-AL700-K		