



仕 様	
積 載 荷 重	240 kg
荷 台 有 効 寸 法	1300×1300×1200 mm
昇 降 速 度	8 m/min
電 動 機	1.5 kw
電 源	三相200V
フェ ンス	H=1200mm(格子タイプ・天井付)
揚 程	4000 mm
昇 降 方 式	ローラチェーン方式
操 作 方 式	各階相互操作
搬出入扉(内)	セーフティーバー(LS付)
搬出入扉(外)	シート付ホールデンゲート(ロック付)
昇 降 路	エキスバンドメタル張り(#XS-42)
安 全 装 置	非常落下防止装置、 扉インターロック機構付
除 外 工 事	1次側電源引込工事、PIT、開口、 コーナーアングル

※フォークリフトによる積み込みには対応していません。
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※簡易リフトは点検も義務付けられています。
 ※建築基準法には適合していません。

名 称		制 作 組 数	
チェーン式荷物用簡易リフト (システムリフター SP-240A 型) (参考図)		1	
		製 図 年 月 日	
		縮 尺	1:30(A2)
		承認 検 図	担 当 製 図
コトバ産業株式会社		HP-SP240A	