



仕 様		
積 載 荷 重	240	kg
荷 台 有 効 寸 法	1500×1500×1200	mm
昇 降 速 度	8	m/min
電 動 機	1.5	kw
電 源	三相200V	
フェ ン ス	H=1200mm (格子タイプ・天井付)	
揚 程	4000	mm
昇 降 方 式	ローラチェーン方式	
操 作 方 式	各階相互操作	
搬出入扉(内)	セーフティーバー(LS付)	
搬出入扉(外)	シート付ホールデンゲート(ロック付)	
昇 降 路	エキスバンドメタル張り(#XS-42)	
安 全 装 置	非常落下防止装置、 扉インターロック機構付	
除 外 工 事	1次側電源引込工事、PIT、開口、 コーナーアングル	

※フォークリフトによる積み込みには対応していません。  
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。  
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。  
 ※簡易リフトは点検も義務付けられています。  
 ※建築基準法には適合していません。

名 称		制作組数		1	
チェーン式荷物用簡易リフト (システムリフター SP-240B 型) (参考図)		製 図 年 月 日			
		縮 尺		1/30(A2)	
		承認	検 図	担 当	製 図
コトダ産業株式会社		図 番		HP-SP240B	