



| 仕 様 | |
|-------------|-------------------------------|
| 積 載 荷 重 | 500 kg |
| 荷 台 有 効 寸 法 | 1300×1300×1200 mm |
| 昇 降 速 度 | 8 m/min |
| 電 動 機 | 2.2 kw |
| 電 源 | 三相200V |
| フェ ンス | H=1200mm(格子タイプ・天井付) |
| 揚 程 | 4000 mm |
| 昇 降 方 式 | ローラチェーン方式 |
| 操 作 方 式 | 各階相互操作 |
| 搬出入扉(内) | セーフティーバー(LS付) |
| 搬出入扉(外) | シート付ホールデンゲート(ロック付) |
| 昇 降 路 | エキスバンドメタル張り(#XS-42) |
| 安 全 装 置 | 非常落下防止装置、 扉インターロック機構付 |
| 除 外 工 事 | 1次側電源引込工事、PIT、開口、 コーナーアングル |

※フォークリフトによる積み込みには対応しておりません。
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※荷台床面積が1㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ1200mmのところには天井が付いております。
 天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。
 ※簡易リフトは点検も義務付けられております。
 ※建築基準法には適合しておりません。

| 名 称 | | 制作組数 | |
|--|--|----------------|-----------|
| チェーン式荷物用簡易リフト (システムリフター SP-500A 型) (参考図) | | 1 | |
| | | 製 図 年 月 日 | |
| | | 縮 尺 | 1:30(A2) |
| | | 承認 検 図 担 当 製 図 | |
| コトニ産業株式会社 | | 図 番 | HP-SP500A |