



A-A矢視

| 仕 様 | | |
|-------------|-------------------------------|-------|
| 積 載 荷 重 | 240 | kg |
| 荷 台 有 効 寸 法 | 1500×1500×1200 | mm |
| 昇 降 速 度 | 8 | m/min |
| 電 動 機 | 0.75 | kw |
| 電 源 | 三相200V | |
| 搬 送 室 | H=1200 (t1.6鋼板製・天井付) | |
| 揚 程 | 4000 | mm |
| 昇 降 方 式 | ローラーチェーン方式 | |
| 操 作 方 式 | 各階相互操作 | |
| 搬出入扉(内) | セーフティーバー (LS付) | |
| 搬出入扉(外) | シート付ホールデンゲート (ロック付) | |
| 昇 降 路 | エキスバンドメタル張り (#XS-42) | |
| 安 全 装 置 | 非常落下防止装置、チェーン緩み検知、扉インターロック機構付 | |
| 除 外 工 事 | 1次側電源引込工事、PIT、開口、コーナーアングル | |

※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※簡易リフトは点検も義務づけられています。
 ※建築基準法には適合していません。

| 名 称 | | 制作組数 | | 1 | |
|--------------------------------------|--|--------------|----|----------|------------|
| ローラーチェーン式荷物用簡易リフト (エース WS-A 240型) | | 製 図 年 月 日 | | | |
| | | 縮 尺 | | 1/30(A2) | |
| (参考図) | | 承認 | 検図 | 担当 | 製図 |
| | | ワy7179産業株式会社 | | 番 | HP-WS-A240 |