



仕 様		
積 載 荷 重	1500	kg
荷 台 有 効 寸 法	2000×1500×1200	mm
昇 降 速 度	8	m/min
電 動 機	3.7	kw
電 源	三相200V	
搬 送 室	H=1200 (t1.6鋼板製・天井付)	
揚 程	4000	mm
昇 降 方 式	ローラーチェーン方式	
操 作 方 式	各階相互操作	
搬 出 入 扉 (内)	セーフティーバー (LS付)	
搬 出 入 扉 (外)	シート付ホールデンゲート (ロック付)	
昇 降 路	エキスバンドメタル張り (#XS-42)	
安 全 装 置	非常落下防止装置、チェーン緩み検知、扉インターロック機構付	
除 外 工 事	1次側電源引込工事、PIT、開口、コーナーアングル	

※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※荷台床面積が1㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ1200mmのところには天井が付いております。
 天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。
 ※簡易リフトは点検も義務づけられております。
 ※建築基準法には適合していません。

名 称		制作組数	
ローラーチェーン式荷物用簡易リフト (エース WS-C 1500型) (参考図)		制作組数	1
		製図年月日	
		縮 尺	1/30 (A2)
		承認 検図 担当 製図	
ワウリフト産業株式会社		番	HP-WS-C1500