



仕 様		
積 載 荷 重	100	kg
荷 台 有 効 寸 法	640×580	mm
昇 降 速 度	4.5/50Hz 5/60Hz	m/min
電 動 機	0.55	kw
電 源	単相100V	
搬 送 室		
フ ェ ン ス	H=800mm< 格子タイプ>	
揚 程	3300	mm
昇 降 方 式	ラックピニオン啗合方式	
操 作 方 式	各階相互操作	
搬出入扉〈内〉	セフティバー〈LS付〉	
搬出入扉〈外〉	シート付ホールデンゲート〈ロック付〉	
昇 降 路	エキスパンドメタル張り (#XS-42)	
安 全 装 置	非常落下防止装置、 インターロック機構付	
除 外 工 事	1次側電源引込工事、PIT、開口、 コーナーアングル	

※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
※建築基準法には適合していません。

名		称								
ラックアンドピニオン式荷物用簡易リフト (ラックリフター YV-2HA 型) (参考図)				制 作 組 数		1				
				製 図 年 月 日						
				縮 尺		1: 20 (A2)				
				承 認	検 図	担 当	製 図			
ワタベ産業株式会社				図 番	HP-YV-2HA_s					