



A-A矢視図

| 仕 様 | |
|-------------|------------------------------|
| 積 載 荷 重 | 350 kg |
| 荷 台 有 効 寸 法 | 1200×1800×1200 mm |
| 昇 降 速 度 | 6/50Hz 7/60Hz m/min |
| 電 動 機 | 1.5 kw |
| 電 源 | 三相200V |
| フ ェ ン ス | H=1200mm (格子タイプ・天井付) |
| 揚 程 | 4000 mm |
| 昇 降 方 式 | ラックピニオン噛合方式 |
| 操 作 方 式 | 各階相互操作 |
| 搬出入扉(内) | セーフティーバー (LS付) |
| 搬出入扉(外) | シート付ホールデンゲート (ロック付) |
| 昇 降 路 | エキスパンドメタル張り (#XS-42) |
| 安 全 装 置 | 非常落下防止装置、 インターロック機構付 |
| 除 外 工 事 | 1次側電源引込工事、開口、PIT コーナーアングル |

※フォークリフトによる積込みには対応していません。
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※荷台床面積が1㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ1200mmのところには天井が付いております。
 天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。
 ※簡易リフトは点検も義務付けられております。
 ※建築基準法には適合していません。

| 名 称 | | 製 作 組 数 | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----|-----|
| ラックアンドピニオン式荷物用簡易リフト (ラックリフター YV-5HC型) (参考図) | | 1 | | | |
| | | 製 図 年 月 日 | | | |
| | | 縮 尺 | 1/30 (A2) | | |
| | | 承認 | 検 図 | 担 当 | 製 図 |
| コトニ産業株式会社 | | HP-YV5HC | | | |