



A-A矢視図

仕 様			
積 載 荷 重	500	kg	
荷 台 有 効 寸 法	1800×1500	m/m	
昇 降 速 度	7/50HZ 8.5/60HZ	m/min	
電 動 機	3.7	kw	
電 源	三相200V		
搬 送 室			
フェ ンス	H=1200mm		
揚 程	4,000	mm	
昇 降 方 式	ラックピニオン噛合方式		
操 作 方 式	各階相互操作		
搬出入扉（内）	セフティーバー(L.S付)		
搬出入扉（外）	シート付ホールディングゲート		
安 全 装 置	非常落下防止装置、 インターロック機構付		
除 外 工 事	制御盤までの1次側電源引込工事 コーナーアングル ピット及び開口部工事		

記号	名 称	材 質	個 数	重 量	備 考
	ラックリフター-YV-6B型 (見積図)				制作組数 1 製図年月日 縮 尺 1/30(A2) 承認 検図 担当 製図
	コトニ工業株式会社				図番 HP-YV6B

※フォークリフトによる積込みには対応しておりません。
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。
 ※荷台床面積が1㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ1200mmのところに天井が付いております。
 天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。
 ※簡易リフトは点検も義務付けられております。
 ※建築基準法には適合しておりません。