



A-A矢視図

| 仕 様         |   |
|-------------|---|
| 積 載 荷 重     | 950 kg                                    |
| 荷 台 有 効 寸 法 | 1500×1500 m/m                             |
| 昇 降 速 度     | 7.2<50HZ> 8.6<60HZ> m/min                 |
| 電 動 機       | 5.5 kw                                    |
| 電 源         | 三相200V                                    |
| 搬 送 室       |   |
| フェ ンス       | H=1200mm                                  |
| 揚 程         | 4,000 mm                                  |
| 昇 降 方 式     | ラックピニオン噛合方式                               |
| 操 作 方 式     | 各階相互操作                                    |
| 搬出入扉(内)     | セフティーバー(L, S付)                            |
| 搬出入扉(外)     | シート付ホールディングゲート                            |
| 安 全 装 置     | 非常落下防止装置、<br>インターロック機構付                   |
| 除 外 工 事     | 制御盤までの1次側電源引込工事<br>コーナーアングル<br>ビット及び開口部工事 |

| 記号 | 名 称           | 材質 | 個 数   | 重 量 | 備 考       |
|----|---------------|----|-------|-----|-----------|
|    |               |    | 制作組数  |     | 1         |
|    |               |    | 製図年月日 |     |           |
|    | ラックリフターYV-8A型 |    | 縮 尺   |     | 1/30 (A2) |
|    | (見積図)         |    | 承認    | 検図  | 担当        |
|    |               |    |       |     | 製図        |
|    | ワタニ産業株式会社     | 図番 |       |     | HP-YV8A   |

※フォークリフトによる積み込みには対応しておりません。  
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。  
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。  
 ※荷台床面積が1㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ1200mmのところに天井が付いております。  
 天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。  
 ※簡易リフトは点検も義務付けられております。  
 ※建築基準法には適合しておりません。