



A-A矢視図

仕 様	
積 載 荷 重	950 kg
荷 台 有 効 寸 法	1800×1500 m/m
昇 降 速 度	7.2(50HZ) 8.6(60HZ)m/min
電 動 機	5.5 kw
電 源	三相200V
搬 送 室	
フ ェ ン ス	H=1200mm
揚 程	4,000 mm
昇 降 方 式	ラックピニオン噛合方式
操 作 方 式	各階相互操作
搬 出 入 扉 (内)	セフティーバー(L, S付)
搬 出 入 扉 (外)	シート付ホールディングゲート
安 全 装 置	非常落下防止装置、 インターロック機構付
除 外 工 事	制御盤までの1次側電源引込工事 コーナーアングル ビット及び開口部工事

記号	名 称	材質	個 数	重 量	備 考
			制作組数		1
			製図年月日		
	ラックリフターYV-8B型		縮 尺		1/30 (A2)
	(見積図)		承認	検図	担当
					製図
	<b>ワタニ産業株式会社</b>	図番			HP-YV8B

※フォークリフトによる積込みには対応しておりません。  
 ※本機は労働安全衛生法に基づき設計・施工される荷物用簡易リフトです。  
 ※本機は荷物用簡易リフトにつき、人は絶対に乗れません。  
 ※荷台床面積が1㎡を超えています。労働安全衛生法により高さ1200mmのところに天井が付いております。  
 天井を取り外して使用すると労働安全衛生法上、違法になります。  
 ※簡易リフトは点検も義務付けられております。  
 ※建築基準法には適合しておりません。